

INGRESSO	
Potenza nominale	400 VA
Tensione	220-240 Vac
Tolleranza di tensione	230 Vac (+ 20 / - 25%)
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	400 VA
Potenza attiva	240 W
Numero fasi	1
Forma d'onda da batteria	Pseudo sinusoidale
Frequenza in funzimento da batteria	50 o 60 Hz ( $\pm$ 1%)

BATTERIE	
Tipo	Al piombo ermetiche senza manutenzione
Tempo di ricarica	2÷4 h

ALTRE CARATTERISTICHE	
Altitudine max	6000 m di altitudine max
Comunicazione	USB
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1 e direttive EEC 73/23
Conformità EMC	EN 62040-2 cl.B e direttive 89/336 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC
Dotazioni standard	2 cavi per alimentazione uscita, 1 cavo USB, manuale
Grado di protezione	1
Marchi	CE, GS/Nemko
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C
Umidità relativa	0-95% senza condensa

DATI	
Peso	3,2 Kg
Dimensioni (h l p)	192x90x232 mm
Autonomia minima con batterie interne	5-12* min