

INGRESSO	
Potenza nominale	800 VA
Tensione	230 Vac
Frequenza	50 o 60 Hz con selezione automatica
Tolleranza di frequenza	± 5%

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	800 VA
Potenza attiva	540 W
Numero fasi	1
Forma d'onda	Sinusoidale
Frequenza	50 o 60 Hz con selezione automatica

BATTERIE	
Tipo	Al piombo ermetiche senza manutenzione
Tempo di ricarica	4÷6 h

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	Grigio scuro RAL 7016
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1-1 e direttiva 2006/95/EC
Conformità EMC	EN 62040-2 e direttiva 2004/108 EC
Grado di protezione	2
Immunità al fulmine	IEC 801-5 6 KV 1.2 / 50 µs; 3KA 8 / 20 µs differenziale
Protezioni	Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria
Rumorosità	<50 dBA a 1 m
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C
Umidità relativa	<95% senza condensa
Numero prese	4 IEC 10A

DATI	
Peso	10,5 Kg
Dimensioni (h l p)	247x120x443 mm