



I pannelli di categoria 3 voce costituiscono un'opzione conveniente per integrare circuiti voce all'interno di sistemi di cablaggio strutturato standard.

Il pannello è disponibile in versione da 25 o 50 porte, con dimensioni da 19" 1U, per ottimizzare l'uso dello spazio all'interno del rack.

Caratteristiche

- Dimensioni standard 19"
- Accetta 24-26 AWG
- Include accessori per montaggio e messa a terra
- Interfaccia IDC punch down
- 25 o 50 porte RJ-45 all'interno della singola 1U
- Gestione cavi integrale e morsetti di messa a terra

Applicazioni

- Integrazione voce in sistemi di cablaggio strutturato standard

Specifiche tecniche

Mechanical	Value
Housing Material	PBT + 15% GF UL94V-0
Panel Frame	Carbon Steel, Powder Coating
Contact Material	PC UL94V-0 Contact: Phosphor Bronze + Nickel Plating
RJ45 Jack Life	Min 750 Insertions
IDC Life	Min 200 Terminations

Standard di conformità

- Categoria 3
- ISO/IEC 11801 : 2002
- ANSI/EIA/TIA 568B.2.1 : 2002
- Approvato UL

Codice prodotto

Description

Optronics Category 3 1U 25 port voice patch panel Black - UL approved
Optronics Category 3 1U 50 port voice patch panel Black - UL approved

Part No.

CAT3+LSA25
CAT3+LSA50



Ulteriori informazioni

- For additional information please contact your sales representative
- Downloaded from <http://www.fibrefab.it/products-it/cablaggio-strutturato-in-rack/categoria-3/cat-3-voice-patch-panel/>
- FibreFab reserves the right to make changes to the product specifications in this datasheet at any time without notice
- Per maggiori informazioni aggiornate consultare la scheda tecnica nella versione in inglese.
- Information in this document is correct as of May 21, 2015

Europe

- +44 870 127 3330
- sales@fibrefab.com

Americas

- +1 410 242 9026
- sales@fiberfabinc.com

Middle East & Africa

- +971 4 443 0168
- mea@optronicsnet.com

Asia Pacific

- +86 755 2561 3694
- asia@fibrefab.com