

Qualità
della voce
ai massimi
livelli

Ascom d63

Ascom d63. L'unico portatile che consente un reale aumento della produttività.

Audio HD a banda larga — il vantaggio di Ascom d63

Tra le caratteristiche dell' Ascom d63 spicca senza dubbio l'estesa larghezza di banda, 50Hz – 7,000Hz, che offre una qualità audio eccezionale che va al di là della telefonia tradizionale e che mantiene anche laddove la comunicazione avvenga con dispositivi convenzionali. L' Ascom d63 permette una comunicazione chiara ed efficace in qualsiasi situazione.

Una facile integrazione per una messaggistica più intelligente

Il d63 Ascom è progettato per integrarsi e lavorare senza problemi con sistemi di terze parti*. Ciò è reso possibile dalla piattaforma Unite di Ascom, che consente una messaggistica interattiva a due vie e ricezione di sms direttamente sul portatile. Ascom Unite può essere inoltre configurata per filtrare e prioritizzare gli avvisi, che vengono poi visualizzati sullo schermo a colori di facile lettura di Ascom d63.

Allarmi personali

L' Ascom d63 è più di un portatile per telefonia e messaggistica. E' provvisto di un bottone d'allarme che può essere utilizzato e configurato per inviare chiamate di soccorso. La funzionalità di localizzazione DECT permette che i colleghi siano informati sulla posizione del portatile rendendo il d63 particolarmente adatto per i lavoratori isolati.

Ascom d63:

- Audio HD a banda larga
- Messaggistica interattiva
- Messaggi prioritizzati e con colori identificativi
- Sicurezza DECT (crittografia)
- Gestione centralizzata
- Facilità di registrazione
- Telefono multiutente
- Bluetooth
- Bottone d'allarme
- Localizzazione DECT
- Localizzazione IR



*Consultare la documentazione relativa a Unite per verificare i flussi di lavoro, le interfacce e i tipi di messaggi supportati. Non tutte le configurazioni possono essere disponibili in tutti i paesi in cui è venduto il d63.

ascom

ASCOM d63 CARATTERISTICHE

- Audio a banda larga
- Gestione centralizzata
- Facilità di registrazione
- Messaggistica interattiva
- Gestione prioritizzata di chiamate e messaggi
- Telefono multiutente

- Push-to-talk (PTT)
- Pulsante d'allarme
- Supporto per messaggistica grafica
- 18 lingue + 1 scaricabile
- Profili utilizzatore e di sistema
- Localizzazione DECT e IR

- Bluetooth
- Segnale in uscita regolabile
- Messaggistica con colori identificativi
- Preview notifica sms
- Messaggi pre-impostati
- Fino a 5 numeri di emergenza

ASCOM d63 TABELLA DI COMPARAZIONE VERSIONI

	Ascom d63 Talker	Ascom d63 Messenger	Ascom d63 Protector
Gestione centralizzata	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓
Messaggistica avanzata		✓	✓
Localizzazione DECT		✓	✓
Localizzazione IR			✓
Pulsante d'allarme			✓

ASCOM d63 SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni 137 x 52 x 21,5 mm. Peso (batteria e clip incluse) 113g. Display 31 x 41 (2,0 inch).TFT. Colorazione: NERO: Talker, Messenger, Protector BIANCO: Messenger	Audio Segnale di chiamata: regolabile con 8 differenti intensità. Auricolare: regolabile in 8 tonalità di 3dB ciascuna. Massimo livello del segnale sonoro di avviso: 88 dBA @ 10 cm. Vivavoce: DSPassistito, regolazione guadagno.	Rubrica Rubrica centrale: illimitato numero di voci Rubrica aziendale: 1000 voci Rubrica locale: 250 voci Suonerie selezionabili per contatto
Interfaccia utente Display TFT a colori ad alta risoluzione 262K colori individuali. LCD 240 x 320 pixel retroilluminato Indicatore: Notifica sonora per chiamata in entrata e carica batteria Vibrazione: Chiamata in entrata e messaggi Pulsanti & Tasti: 3 tasti morbidi, tasto di navigazione a 5 vie, medesimo tasto per la risposta, lo sgancio e lo spegnimento, tasti numerici, tasto silenziatore, regolazione volume, pulsante multifunzione/allarme, pulsante mute.	Telefono Indicazione: 15 notifiche sonore pre-impostate + 10 personalizzabili, vibrazione. Risposta chiamate: tramite tasto o risposta-automatica. Capacità di memoria della lista chiamate: 25 in entrata, effettuate e perse, con segnalazione oraria. Fino a 5 numeri di emergenza: chiamata immediata senza necessità sblocco tastiera.	Sicurezza e crittografia Supporto completo del DECT sicurezza EN300 444 caratteristica N35, come specificato dal Forum DECT
Lingue 18 lingue: Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese (Brasiliano), Russo, Slovacco, Spagnolo, Svedese e Turco + 1 scaricabile.	Messaggistica Capacità di memoria: fino a 20,000 caratteri 30 messaggi/inviati. Messaggi da un portatile all'altro: 160 caratteri. Beep per segnalazioni d'emergenza e beeps personalizzabili. Messaggi pre-programmati (pre-settati o personalizzabili).	Bluetooth Supporto profili vivavoce. Consultare il foglio dati per le cuffie testate.
Radio Rilevamento segnale DECT : allineamento automatico sulla banda di frequenza US e/o EU in fase di abbonamento. Range di frequenza: EU (1880-1900 MHz), US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz), BR (1910-1920 MHz), Altri (1900-1920 MHz). Modulazione: GFSK. Ampiezza del canale: 1.728 MHz. Antenna ricezione limite: -93dbm Potenza irradiata: EU 250 mW, US 100 mW.	Caratteristiche fisiche Temperatura di utilizzo: 0°C to +40°C. Temperatura di conservazione ¹ : -20°C to +60°C. Grado di protezione: IP44, IEC EN60529. Immunità ai campi elettromagnetici: 3V/m EN61000-4-3. Immunità ESD : 4Kv carica su contatto, 8 Kv carica via aerea (EN61000-4) Test di caduta, prodotto standard: IEC 60068-2-32, procedura 1, fatto cadere 12 volte da un metro d'altezza. Ascom approva 12 cadute da 1,5 metri.	Batteria Tipo: Li-po tempo di utilizzo effettivo: 20 ore Tempo di stand-by: 240 ore con screensaver attivato tempo di carica: < 4 ore Cicli di scaricamento/carica: cicli: >=80% della capacità residua dopo 400 cicli completi di carica/scaricamento Localizzazione DECT e Infra Red (IR)
Connettori Connettore multifunzione per carica batteria, software download e configurazione. Connettore per cuffie standard 3.5 mm	Conformità Conforme agli standard Europei, Statunitensi, Canadesi e Australiani – consultare a tal proposito la scheda dati.	Accessori Consultare lista accessori.

¹ Conservare le batterie Li-Po ad alte temperature può ridurre rapidamente e permanentemente la capacità.

Ascom UMS srl unip.

Via A. Ponchielli 29 - 50018 Scandicci (FI), Italia

T. +39 055 0512161 - F. +39 055 8290392

www.ascom.com

ascom